

Algemene Type-gegevens:

Leverancier	P 900
Bestelcode	Sensa Nome BlauFilter
Type nummer Plasma Filtershop:	P-900
Omschrijving Plasmafiltershop	Plintfilter P900 -- Blaufilter
Normale verwachte levertijd	ca. 5-8 werkdagen
Max belastbare capaciteit in m3/h:	900 M3/h
Ventilatievorm:	Recirculatie d.m.v. afzuigkapmotor
Filtercategorie	Plasma-Techniek
Naam van werkzame techniek	Koudplasma
Speciaal ontwikkeld voor:	alle gerenomeerde merken
Vormgeving :	plintfilter
Vorm maat	plat plintmodel
Materiaal behuizing:	kunststof

Algemene modelgegevens:

Max. Filterbare capaciteit	900 M3/h
Gewicht excl. verpakking in kg.	4,20
Gewicht incl. verpakking in kg.	7,50
Zelfstandige in-/uitschakeling	Ja
Plug & Play	ja
Maatvoering in mm	98 x 451x 370 mm (hxbxd)
Mate van Geurzuivering	97%
Wandmontage mogelijk	ja
Onderhoudsinterval	Revise naar ca. 1000-1200 uren, voorkom het vervetten van Filter
Optie voor Revisie/onderhoudsbeurt	Ja, zodra lampje rood gaat branden inplannen
onderhoudsindicator (bijv. d.m.v. LED-licht)	ja, middels led lichtje
Verwachtte levensduur	Levenslang* mits tijdig gereviseerd en geregistreerd op website
Fabrieks-Garantie	Levenslang* mits tijdig gereviseerd en geregistreerd op website

Toepasbaar op:

Kookplaat met afzuiging	Ja
Plafond inbouwunit	Ja
Wandschouw (modern)	0
Wandschouwkop schuin met /zonder schacht	Nee
Vlakschermkap (ingebouwd)	Nee
Geïntegreerde afzuigkap	Nee
Eilandkap met schacht naar Plafond	Nee
Eilandkap zonder schacht naar Plafond	Nee
inbouwunit (klassieke schouw)	-
Inbouw afzuigkap (klepkast)	-
Stand-Alone toepassing zonder afzuigunit	0
Stand-Alone variant	0

vervolg op pagina 2

Bovenstaande Productinformatie is samengesteld op basis van door de leverancier/ producent verstrekte gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor evt. mogelijke schade welke is voortgekomen uit de evt. onjuiste dataverstrekking.

Maatvoeringen:	
Diameter Filter in mm	-
Hoogte in mm (inbouw)	98 mm
Afmeting plat in mm	98 x 402 x 370 mm (hxbxd)
Afmeting \emptyset rond in mm	-
Afmeting kubus in mm	-
Afmeting plafond(filter)lamp in mm	-
Afmeting staande (filter)lamp in mm	-
Aansluitbaar op ventilatierooster	Nee
Aanbevolen schachtmaten in mm	-
Aanbevolen uitblaasruimte in mm	ca. 500-800 cm ³
Aanbevolen ventilatierooster in mm	264 x 100 mm 264 x 113 mm
aanbevolen plaatsing	Zo dicht mogelijk bij de motor
Aanbevolen plaatsingshoogte in mm	0
Aanbevolen inschakel-stand motor	Stand 1 of 2
Maatvoering aansluiting \emptyset buisadapter in mm	88 x 222 mm plat

Aansluitwaarde:	
Voltage	210-250V/50Hz
Aansluitwaarde	10,2W / max 3,7 KW p.a.
Wattage UV-C Lamp	-
UV-C beschichtung	-
Max. aan één gesloten gebruiksduur per dag	Leverancier heeft geen gegevens verstrekt
LED lamp bij filter in Vloer-/ plafondlamp	-
Standby vermogen	Max. 0,5W
Stekker	Schuko
Electronisch afgezekerd	Ja
Zelfstandige in-/uitschakeling	Ja
Inschakelen bij luchtstoming	meer dan ca. 100 m ³ /h luchtdoorvoer (t.b.d.0
Uitschakelen bij luchtstroming	minder dan ca. 80 m ³ /h luchtdoorvoer (t.b.d.)
Uitschakelbaar door tijdsmechanisme	nee, geen tijdschakeling
Voortgebracht geluid	Geen, Filter dempt geluiden van afzuigkap door 30 mm koolstofmante
Vorbereiding Electronische Upgrading	Nee
Vorbereiding voor Domotica	Nee

Zuiverende werking op:	
Zuivert ongeveer % van de geuren	97%
Elimineert daarnaast ook (Corona) Virussen	Ja
Elimineert daarnaast ook Bacteriën	Ja
Elimineert daarnaast ook Sporen	Ja
Elimineert daarnaast ook Allergenen	Ja
Elimineert daarnaast ook (Aerosole) Vetten	Ja
Elimineert daarnaast ook (Aerosole) Olieën	Ja
Ozon Emissie	nihil, bij normaal huishoudelijk gebruik
Restfiltering door actieve koolstof	Ja, door dikke 30 mm koolstofmantel

Veiligheid & Garantie	
Getest door VDE Prüf- und Zertifizierungsinstit.	0
Testnormen VDE Prüf- und	0
Getest door IUTA	0
Getest volgens IUTA bericht	0
Getest door Olfasense	0
Gestest volgens Olfasense bericht	0
Getest door HygCen test instituut	0
Getest volgens HygCen norm	0
Getest door Ofi	0
Getest volgens Ofi norm	0
Getest door ander test instituut	0
Getest volgens norm/zertificaat	0
Garantie	Levenslang* mits tijdig gereviseerd en geregistreerd op website
Standaard / Optinoneel meegeleverd:	
Voetschakelaar	-
Stekker-splitter	Nee
Vlamwerende Vet-absorptiemat	Nee
Buis-adapter	Nee
afstandsbediening	0
Optie afdekcover Avitana Plano serie	-
Optie Plintroosters	-
Optie Statief t.b.v. Ozonos AC-1 Airfilter Serie	-
Optie Montagebak Ozonos AC-1 Airfilter serie	-
Optie Metalen muurbeugel	ja
Optie Casambi App besturing voor Ozonos Stella	-
Leverancier/Producent	
Leverancier	Hanant Benelux
Adres	+31 85 8772567
postcode	7007 CB
Plaats	Doetinchem
Land van herkomst	Nederland
telefoon	+31 85 8772567
E-mail algemeen	verkoop@hanant.nl
Website	www.hanant.nl

Bovenstaande Productinformatie is samengesteld op basis van door de leverancier/ producent verstrekte gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor evt. mogelijke schade welke is voortgekomen uit de evt. onjuiste dataverstrekking.