

Algemene Type-gegevens:

Leverancier	S 900
Bestelcode	Sensa Nome BlauFilter
Type nummer Plasma Filtershop:	S-900
Omschrijving Plasmafiltershop	Rond filter S900 -- Blaufilter Plasma
Normale verwachte levertijd	ca. 5-8 werkdagen
Max belastbare capaciteit in m3:	900 M3/h
Ventilatievorm:	Recirculatie d.m.v. afzuigkapmotor
Filtercategorie	Plasma-Techniek
Naam van werkzame techniek	Koudplasma
Speciaal ontwikkeld voor:	alle gerenomeerde merken
Vormgeving :	kubus-filter
Vorm maat	kubus model
Materiaal behuizing:	Kunststof

Algemene modelgegevens:

Max. Filterbare capaciteit	900 M3/h
Gewicht excl. verpakking	5
Gewicht incl. verpakking	0
Zelfstandige in-/uitschakeling	Ja
Plug & Play	Ja
Maatvoering	294 x 204x 204 mm (hxbxd)
Mate van Geurzuivering	1
Wandmontage mogelijk	Nee
Onderhoudsinterval	Revisie naar ca. 6 tot 8 jaar, voorkom het vervetten van Filter
Optie voor Revisie/onderhoudsbeurt	Ja, zodra lampje rood gaat branden inplannen
onderhoudsindicator (bijv. d.m.v. LED-licht)	ja, middels led lichtje
Verwachtte levensduur	Levensduur van de afzuigkap en vermoedelijk langer na revisie
Fabrieks-Garantie	Levenslang mits aangemeldt op Website en revisie is uitgevoerd.

Toepasbaar op:

Kookplaat met afzuiging	Nee
Plafond inbouwunit	Ja, liggend bij voldoende hoogte
Wandschouw (modern)	Ja, indien Filter past in de schacht
Wandschouwkap schuin met /zonder schacht	Ja, indien Filter past in de schacht
Vlakschermkap (ingebouwd)	Ja, indien voldoende beschikbare ruimte voorhanden
Geïntegreerde afzuigkap	Ja, indien diepte en hoogte toereikend is
Eilandkap met schacht naar Plafond	Ja, indien Filter past in de schacht
Eilandkap zonder schacht naar Plafond	ja, let op hoogte
inbouwunit (klassieke schouw)	Ja, indien voldoende beschikbare ruimte voorhanden
Inbouw afzuigkap (klepkast)	Ja, indien voldoende beschikbare ruimte voorhanden
Stand-Alone toepassing zonder afzuigunit	0
Stand-Alone variant	0

vervolg op pagina 2

Maatvoeringen:	
Diameter Filter	-
Hoogte (inbouw)	295 mm
Afmeting plat	-
Afmeting rond	-
Afmeting kubus	295 x 204 x 204 mm (hxbxd)
Afmeting plafond(filter)lamp	-
Afmeting staande (filter)lamp	-
Aansluitbaar op ventilatierooster	Nee
Aanbevolen schachtmaten	min. ca. 240 x 240 mm
Aanbevolen uitblaasruimte	0
Aanbevolen ventilatierooster	0
aanbevolen plaatsing	Zo dicht mogelijk bij de motor
Aanbevolen plaatsingshoogte	afhankelijk van montagehoogte van afzuigkap
Aanbevolen inschakel-stand motor	Stand 1 of 2
Maatvoering aansluiting buisadapter	min. Ø 150 mm

Aansluitwaarde:	
Voltage	210-250V/50Hz
Aansluitwaarde	10,2W / max 3,7 KW p.a.
Wattage UV-C Lamp	-
UV-C beschichtung	-
Max. aan één gesloten gebruiksduur per dag	Leverancier heeft geen gegevens verstrekt
LED lamp bij filter in Vloer-/ plafondlamp	-
Standby vermogen	Max. 0,5W
Stekker	Schuko
Electronisch afgezekerd	Ja
Zelfstandige in-/uitschakeling	Ja
Inschakelen bij luchtstoming	meer dan ca. 100 m3 luchtdoorvoer
Uitschakelen bij luchtstroming	minder dan ca. 80 m3 luchtdoorvoer
Uitschakelbaar door tijdsmechanisme	nee, geen tijdschakeling
Voortgebracht geluid	Geen, Filter dempt geluiden van afzuigkap door 30 mm koolstofmante
Vorbereiding Electronische Upgrading	Nee
Vorbereiding voor Domotica	Nee

Zuiverende werking op:	
Zuivert ongeveer % van de geuren	97%
Elimineert daarnaast ook (Corona) Virussen	Ja
Elimineert daarnaast ook Bacteriën	Ja
Elimineert daarnaast ook Sporen	Ja
Elimineert daarnaast ook Allergenen	Ja
Elimineert daarnaast ook (Aerosole) Vetten	Ja
Elimineert daarnaast ook (Aerosole) Olieën	Ja
Ozon Emissie	nihil, bij normaal huishoudelijk gebruik
Restfiltering door actieve koolstof	Ja, door dikke 30 mm koolstofmantel

Veiligheid & Garantie	
Getest door VDE Prüf- und Zertifizierungsinst.	0
Testnormen VDE Prüf- und	0
Getest door IUTA	0
Getest volgens IUTA bericht	0
Getest door Olfasense	0
Gestest volgens Olfasense bericht	0
Getest door HygCen test instituut	0
Getest volgens HygCen norm	0
Getest door Ofi	0
Getest volgens Ofi norm	0
Getest door ander test instituut	0
Getest volgens norm/zertificaat	0
Garantie	Levenslang mits aangemeldt op Website en revisie is uitgevoerd.
Standaard / Optinoneel meegeleverd:	
Voetschakelaar	-
Stekker-splitter	Ja, voor 2 stekkeraansluitingen
Vlamwerende Vet-absorptiemat	Nee
Buis-adapter	Ja
afstandsbediening	Nee
Optie afdekcover Avitana Plano serie	-
Optie Plintroosters	-
Optie Statief t.b.v. Ozonos AC-1 Airfilter Serie	-
Optie Montagebak Ozonos AC-1 Airfilter serie	-
Optie Metalen muurbeugel	Nee
Optie Casambi App besturing voor Ozonos Ste	-
Leverancier/Producent	
Leverancier	Hanant Benelux
Adres	+31 85 8772567
postcode	7007 CB
Plaats	Doetinchem
Land van herkomst	Nederland
telefoon	+31 85 8772567
E-mail algemeen	verkoop@hanant.nl
Website	www.hanant.nl

Bovenstaande Productinformatie is samengesteld op basis van door de leverancier/ producent verstrekte gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor evt. mogelijke schade welke is voortgekomen uit de evt. onjuiste dataverstrekking.