

Algemene Type-gegevens:

Leverancier	IQ650
Bestelcode	Domaplasma
Type nummer Plasma Filtershop:	DP-IQ650
Omschrijving Plasmafiltershop	Kubusfilter IQ 650 -- Domaplasma
Normale verwachte levertijd	ca. 2-5 werkdagen
Max belastbare capaciteit in m3/h:	850 m3/h excl. intensiefstand
Ventilatievorm:	Recirculatie d.m.v. afzuigkapmotor
Filtercategorie	Plasma-Techniek
Naam van werkzame techniek	Koudplasma
Speciaal ontwikkeld voor:	alle gerenomeerde merken
Vormgeving :	kubus-filter
Vorm maat	kubus model
Materiaal behuizing:	Metaal

Algemene modelgegevens:

Max. Filterbare capaciteit	850 m3/h excl. intensiefstand
Gewicht excl. verpakking in kg.	0,00
Gewicht incl. verpakking in kg.	0,00
Zelfstandige in-/uitschakeling	Ja
Plug & Play	Ja
Maatvoering in mm	400 x 222 x 220 mm (hxbxd)
Mate van Geurzuivering	tussen 90% - 95%
Wandmontage mogelijk	Ja, meegeleverd
Onderhoudsinterval	Revisie na ca. 5 tot 7 jaar, voorkom bij voorkeur het vet worden van Fil
Optie voor Revisie/onderhoudsbeurt	ja, is planbaar (vraag naar de mogelijkheden)
onderhoudsindicator (bijv. d.m.v. LED-licht)	nee
Verwachte levensduur	Levensduur van de afzuigkap en vermoedelijk langer na revisie
Fabrieks-Garantie	2 jaar

Toepasbaar op:

Kookplaat met afzuiging	Nee
Plafond inbouwunit	Ja, liggend bij voldoende hoogte
Wandschouw (modern)	Ja
Wandschouwkap schuin met /zonder schacht	Ja, indien Filter past in de schacht
Vlakschermkap (ingebouwd)	Ja, indien voldoende beschikbare ruimte voorhanden
Geïntegreerde afzuigkap	Ja, indien diepte en hoogte toereikend is
Eilandkap met schacht naar Plafond	Ja
Eilandkap zonder schacht naar Plafond	Nee
inbouwunit (klassieke schouw)	Ja, indien diepte en hoogte toereikend is
Inbouw afzuigkap (klepkast)	Ja, indien hoogte toereikend is
Stand-Alone toepassing zonder afzuigunit	0
Stand-Alone variant	0

vervolg op pagina 2

Bovenstaande Productinformatie is samengesteld op basis van door de leverancier/ producent verstrekte gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor evt. mogelijke schade welke is voortgekomen uit de evt. onjuiste dataverstrekking.

Maatvoeringen:	
Diameter Filter in mm	-
Hoogte in mm (inbouw)	400 mm
Afmeting plat in mm	-
Afmeting \emptyset rond in mm	-
Afmeting kubus in mm	400 x 222 x 220 mm (hxbxd)
Afmeting plafond(filter)lamp in mm	-
Afmeting staande (filter)lamp in mm	-
Aansluitbaar op ventilatierooster	Nee
Aanbevolen schachtmaten in mm	min. ca. 265 x 240 mm
Aanbevolen uitblaasruimte in mm	-
Aanbevolen ventilatierooster in mm	-
aanbevolen plaatsing	Zo dicht mogelijk bij de motor
Aanbevolen plaatsingshoogte in mm	afhankelijk van montagehoogte van afzuigkap
Aanbevolen inschakel-stand motor	Stand 2 of hoger
Maatvoering aansluiting \emptyset buisadapter in mm	\emptyset 150 mm

Aansluitwaarde:	
Voltage	220-240V/50Hz
Aansluitwaarde	20 Watt
Wattage UV-C Lamp	-
UV-C beschichtung	-
Max. aan één gesloten gebruiksduur per dag	Leverancier heeft geen gegevens verstrekt
LED lamp bij filter in Vloer-/ plafondlamp	-
Standby vermogen	nihil
Stekker	C14 stekker
Electronisch afgezekerd	Ja, middels 250 mA zekering
Zelfstandige in-/uitschakeling	Ja
Inschakelen bij luchtstroming	> 35Pa
Uitschakelen bij luchtstroming	< 8Pa
Uitschakelbaar door tijdsmechanisme	nee, geen tijdschakeling
Voortgebracht geluid	Geen, Filter dempt zelfs de geluiden van de afzuigunit
Vorbereiding Electronische Upgrading	-
Vorbereiding voor Domotica	-

Zuiverende werking op:	
Zuivert ongeveer % van de geuren	tussen 90% - 95%
Elimineert daarnaast ook (Corona) Virussen	Ja
Elimineert daarnaast ook Bacteriën	Ja
Elimineert daarnaast ook Sporen	Ja
Elimineert daarnaast ook Allergenen	Ja
Elimineert daarnaast ook (Aerosole) Vetten	Ja
Elimineert daarnaast ook (Aerosole) Olieën	Ja
Ozon Emissie	nihil, bij normaal huishoudelijk gebruik
Restfiltering door actieve koolstof	Ja, door fijnmazig omhulsel geen schadelijke kooldeeltjes vrijkomen

Veiligheid & Garantie	
Getest door VDE Prüf- und Zertifizierungsinstit.	VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH & Applus-laboratorium & U
Testnormen VDE Prüf- und	IEC 60335-1 (2017) / IEC 60335-2-31 (2017) & EMC - Compatibiliteit
Getest door IUTA	0
Getest volgens IUTA bericht	0
Getest door Olfasense	0
Gestest volgens Olfasense bericht	0
Getest door HygCen test instituut	0
Getest volgens HygCen norm	0
Getest door Ofi	0
Getest volgens Ofi norm	0
Getest door ander test instituut	0
Getest volgens norm/zertificaat	0
Garantie	2 jaar
Standaard / Optinoneel meegeleverd:	
Voetschakelaar	-
Stekker-splitter	Nee
Vlamwerende Vet-absorptiemat	Ja
Buis-adapter	Nee
afstandsbediening	Nee
Optie afdekcover Avitana Plano serie	-
Optie Plintroosters	-
Optie Statief t.b.v. Ozonos AC-1 Airfilter Serie	-
Optie Montagebak Ozonos AC-1 Airfilter serie	-
Optie Metalen muurbeugel	Ja, meegeleverd
Optie Casambi App besturing voor Ozonos Stella	-
Leverancier/Producent	
Leverancier	Domaplasma B.V.
Adres	Felland 5c
postcode	9753 TA
Plaats	Haren
Land van herkomst	Nederland
telefoon	+31 50 2053064
E-mail algemeen	info@domaplasma.com
Website	www.domaplasma.com

Bovenstaande Productinformatie is samengesteld op basis van door de leverancier/ producent verstrekte gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor evt. mogelijke schade welke is voortgekomen uit de evt. onjuiste dataverstrekking.