

Algemene Type-gegevens:

Leverancier	IQS850
Bestelcode	Domaplasma
Type nummer Plasma Filtershop:	DP-IQS850
Omschrijving Plasmafiltershop	Plintfilter groot IQS 850 -- Domalasma
Normale verwachte levertijd	ca. 2-5 werkdagen
Max belastbare capaciteit in m3/h:	1060 m3/h excl. intensiefstand
Ventilatievorm:	Recirculatie d.m.v. afzuigkapmotor
Filtercategorie	Plasma-Techniek
Naam van werkzame techniek	Koudplasma
Speciaal ontwikkeld voor:	alle gerenomeerde merken
Vormgeving :	plintfilter
Vorm maat	plat plintmodel
Materiaal behuizing:	Metaal

Algemene modelgegevens:

Max. Filterbare capaciteit	1060 m3/h excl. intensiefstand
Gewicht excl. verpakking in kg.	0,00
Gewicht incl. verpakking in kg.	0,00
Zelfstandige in-/uitschakeling	Ja
Plug & Play	Ja
Maatvoering in mm	98 x 780 x 330 mm (hxbxd)
Mate van Geurzuivering	tussen 90% - 95%
Wandmontage mogelijk	Nee
Onderhoudsinterval	Revisie na ca. 5 tot 7 jaar, voorkom bij voorkeur het vet worden van Fil
Optie voor Revisie/onderhoudsbeurt	ja, is planbaar (vraag naar de mogelijkheden)
onderhoudsindicator (bijv. d.m.v. LED-licht)	nee
Verwachte levensduur	Levensduur van de afzuigkap en vermoedelijk langer na revisie
Fabrieks-Garantie	2 jaar

Toepasbaar op:

Kookplaat met afzuiging	Ja
Plafond inbouwunit	Ja
Wandschouw (modern)	Nee
Wandschouwkap schuin met /zonder schacht	Nee
Vlakschermkap (ingebouwd)	Nee
Geïntegreerde afzuigkap	Nee
Eilandkap met schacht naar Plafond	Nee
Eilandkap zonder schacht naar Plafond	Nee
inbouwunit (klassieke schouw)	Nee
Inbouw afzuigkap (klepkast)	Nee
Stand-Alone toepassing zonder afzuigunit	0
Stand-Alone variant	0

vervolg op pagina 2

Bovenstaande Productinformatie is samengesteld op basis van door de leverancier/ producent verstrekte gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor evt. mogelijke schade welke is voortgekomen uit de evt. onjuiste dataverstrekking.

Maatvoeringen:	
Diameter Filter in mm	-
Hoogte in mm (inbouw)	98 mm
Afmeting plat in mm	98 x 780 x 330 mm (hxbxd)
Afmeting Ø rond in mm	-
Afmeting kubus in mm	-
Afmeting plafond(filter)lamp in mm	-
Afmeting staande (filter)lamp in mm	-
Aansluitbaar op ventilatierooster	Nee
Aanbevolen schachtmaten in mm	-
Aanbevolen uitblaasruimte in mm	> 600 - 800 cm ²
Aanbevolen ventilatierooster in mm	-
aanbevolen plaatsing	Zo dicht mogelijk bij de motor
Aanbevolen plaatsingshoogte in mm	0
Aanbevolen inschakel-stand motor	Stand 2 of hoger
Maatvoering aansluiting Ø buisadapter in mm	220*90 mm

Aansluitwaarde:	
Voltage	220-240V/50Hz
Aansluitwaarde	20 Watt
Wattage UV-C Lamp	-
UV-C beschichtung	-
Max. aan één gesloten gebruiksduur per dag	Leverancier heeft geen gegevens verstrekt
LED lamp bij filter in Vloer-/ plafondlamp	-
Standby vermogen	nihil
Stekker	C14 stekker
Electronisch afgezekerd	Ja, middels 250 mA zekering
Zelfstandige in-/uitschakeling	Ja
Inschakelen bij luchtstroming	> 35Pa
Uitschakelen bij luchtstroming	< 8Pa
Uitschakelbaar door tijdsmechanisme	nee, geen tijdschakeling
Voortgebracht geluid	Geen, Filter dempt zelfs de geluiden van de afzuigunit
Vorbereiding Electronische Upgrading	-
Vorbereiding voor Domotica	-

Zuiverende werking op:	
Zuivert ongeveer % van de geuren	tussen 90% - 95%
Elimineert daarnaast ook (Corona) Virussen	Ja
Elimineert daarnaast ook Bacteriën	Ja
Elimineert daarnaast ook Sporen	Ja
Elimineert daarnaast ook Allergenen	Ja
Elimineert daarnaast ook (Aerosole) Vetten	Ja
Elimineert daarnaast ook (Aerosole) Olieën	Ja
Ozon Emissie	nihil, bij normaal huishoudelijk gebruik
Restfiltering door actieve koolstof	Ja, door fijnmazig omhulsel geen schadelijke kooldeeltjes vrijkomen

vervolg op pagina 3

Veiligheid & Garantie	
Getest door VDE Prüf- und Zertifizierungsinst.	VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH & Applus-laboratorium & U
Testnormen VDE Prüf- und	IEC 60335-1 (2017) / IEC 60335-2-31 (2017) & EMC - Compatibiliteit
Getest door IUTA	0
Getest volgens IUTA bericht	0
Getest door Olfasense	0
Gestest volgens Olfasense bericht	0
Getest door HygCen test instituut	0
Getest volgens HygCen norm	0
Getest door Ofi	0
Getest volgens Ofi norm	0
Getest door ander test instituut	0
Getest volgens norm/zertificaat	0
Garantie	2 jaar
Standaard / Optioneel meegeleverd:	
Voetschakelaar	-
Stekker-splitter	Nee
Vlamwerende Vet-absorptiemat	ja
Buis-adapter	Nee
afstandsbediening	Nee
Optie afdekcover Avitana Plano serie	-
Optie Plintroosters	-
Optie Statief t.b.v. Ozonos AC-1 Airfilter Serie	-
Optie Montagebak Ozonos AC-1 Airfilter serie	-
Optie Metalen muurbeugel	Nee
Optie Casambi App besturing voor Ozonos Stella	-
Leverancier/Producent	
Leverancier	Domaplasma B.V.
Adres	Felland 5c
postcode	9753 TA
Plaats	Haren
Land van herkomst	Nederland
telefoon	+31 50 2053064
E-mail algemeen	info@domaplasma.com
Website	www.domaplasma.com

Bovenstaande Productinformatie is samengesteld op basis van door de leverancier/ producent verstrekte gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor evt. mogelijke schade welke is voortgekomen uit de evt. onjuiste dataverstrekking.