

| <b>Algemene Type-gegevens:</b>               |   |
|--|---|
| Leverancier                                  | 8116  |
| Bestelcode                                   | Avitana   |
| Type nummer Plasma Filtershop:               | Rondo 650/150   |
| Omschrijving Plasmafiltershop                | Rond Filter groot Rondo 650/150 -- Avitana            |
| Normale verwachte levertijd                  | ca. 2-5 werkdagen                                     |
| Max belastbare capaciteit in m3/h:           | 650 M3/h  |
| Ventilatievorm:                              | Recirculatie d.m.v. afzuigkapmotor                    |
| Filtercategorie                              | Plasma-Techniek                                       |
| Naam van werkzame techniek                   | Koudplasma  |
| Speciaal ontwikkeld voor:                    | alle gerenomeerde merken                              |
| Vormgeving :                                 | ronde filter  |
| Vorm maat                                    | rond  |
| Materiaal behuizing:                         | kunststof   |
|  |   |
| <b>Algemene modelgegevens:</b>               |   |
| Max. Filterbare capaciteit                   | 650 M3/h  |
| Gewicht excl. verpakking in kg.              | ca, 1,0 kg  |
| Gewicht incl. verpakking in kg.              | 0,00  |
| Zelfstandige in-/uitschakeling               | Ja  |
| Plug & Play                                  | Ja  |
| Maatvoering in mm                            | Ø 150 x 240 mm  |
| Mate van Geurzuivering                       | meer dan 90%  |
| Wandmontage mogelijk                         | Nee   |
| Onderhoudsinterval                           | onderhoudsarm voorkom t.a.t. het vervetten van filter |
| Optie voor Revisie/onderhoudsbeurt           | Geen revisie mogelijkheid                             |
| onderhoudsindicator (bijv. d.m.v. LED-licht) | nee   |
| Verwachtte levensduur                        | gaat vermoedelijk het leven van de afzuigkap mee      |
| Fabrieks-Garantie                            | 5 jaar  |
|  |   |
| <b>Toepasbaar op:</b>                        |   |
| Kookplaat met afzuiging                      | Nee   |
| Plafond inbouwunit                           | Ja, liggend bij voldoende hoogte                      |
| Wandschouw (modern)                          | Ja  |
| Wandschouwkap schuin met /zonder schacht     | Ja, indien Filter in de schacht past                  |
| Vlakschermkap (ingebouwd)                    | Ja, indien voldoende beschikbare ruimte voorhanden    |
| Geïntegreerde afzuigkap                      | Ja, indien diepte en hoogte toereikend is             |
| Eilandkap met schacht naar Plafond           | Ja  |
| Eilandkap zonder schacht naar Plafond        | Nee   |
| inbouwunit (klassieke schouw)                | Ja, indien diepte en hoogte toereikend is             |
| Inbouw afzuigkap (klepkast)                  | Ja, indien hoogte toereikend is                       |
| Stand-Alone toepassing zonder afzuigunit     | 0   |
| Stand-Alone variant                          | 0   |

vervolg op pagina 2

Bovenstaande Productinformatie is samengesteld op basis van door de leverancier/ producent verstrekte gegevens.

| <b>Maatvoeringen:</b>                       |   |
|---|---|
| Diameter Filter in mm                       | Ø 150                                       |
| Hoogte in mm (inbouw)                       | 240 mm                                      |
| Afmeting plat in mm                         | -   |
| Afmeting Ø rond in mm                       | Ø 150 x 240 mm                              |
| Afmeting kubus in mm                        | -   |
| Afmeting plafond(filter)lamp in mm          | -   |
| Afmeting staande (filter)lamp in mm         | -   |
| Aansluitbaar op ventilatierooster           | Nee   |
| Aanbevolen schachtmaten in mm               | min. ca. 170 x 170 mm                       |
| Aanbevolen uitblaasruimte in mm             | -   |
| Aanbevolen ventilatierooster in mm          | -   |
| aanbevolen plaatsing                        | Zo dicht mogelijk bij de motor              |
| Aanbevolen plaatsingshoogte in mm           | afhankelijk van montagehoogte van afzuigkap |
| Aanbevolen inschakel-stand motor            | Stand 1 of 2                                |
| Maatvoering aansluiting Ø buisadapter in mm | Ø 120 mm                                    |

| <b>Aansluitwaarde:</b>                     |  |
|--|--|
| Voltage                                    | 210-250 V, 50Hz  |
| Aansluitwaarde                             | 10 Watt  |
| Wattage UV-C Lamp                          | -  |
| UV-C beschichtung                          | -  |
| Max. aan één gesloten gebruiksduur per dag | Leverancier heeft geen gegevens verstrekt              |
| LED lamp bij filter in Vloer-/ plafondlamp | -  |
| Standby vermogen                           | max. 0,5 Watt/h  |
| Stekker                                    | Eurostekker  |
| Electronisch afgezekerd                    | Ja   |
| Zelfstandige in-/uitschakeling             | Ja   |
| Inschakelen bij luchtstoming               | drukverschil bij > 2 m/s - 100 Pa                      |
| Uitschakelen bij luchtstroming             | Druk < 2 m/S   |
| Uitschakelbaar door tijdsmechanisme        | nee, geen tijdschakeling                               |
| Voortgebracht geluid                       | Geen, Filter dempt zelfs de geluiden van de afzuigunit |
| Vorbereiding Electronische Upgrading       | Nee  |
| Vorbereiding voor Domotica                 | Nee  |

| <b>Zuiverende werking op:</b>              |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Zuivert ongeveer % van de geuren           | meer dan 90%                        |
| Elimineert daarnaast ook (Corona) Virussen | Ja                                  |
| Elimineert daarnaast ook Bacteriën         | Ja                                  |
| Elimineert daarnaast ook Sporen            | Ja                                  |
| Elimineert daarnaast ook Allergenen        | Ja                                  |
| Elimineert daarnaast ook (Aerosole) Vetten | Ja                                  |
| Elimineert daarnaast ook (Aerosole) Olieën | Ja                                  |
| Ozon Emissie                               | nihil, bij normaal gebruik          |
| Restfiltering door actieve koolstof        | Ja, door korrelig gebonden omhulsel |

| <b>Veiligheid &amp; Garantie</b>                 |   |
|--|---|
| Getest door VDE Prüf- und Zertifizierungsinst.   | Ja, bericht 40049392 / 5024404-2612-01                  |
| Testnormen VDE Prüf- und Zertifizierungsinst.    | DIN EN 60335-1 xx / DIN EN 60335-2-31 / DIN EN 62233 xx |
| Getest door IUTA                                 | Ja  |
| Getest volgens IUTA bericht                      | UN2-180716-T5599900-079                                 |
| Getest door Olfasense                            | Ja, bericht 1296-2020-OOK                               |
| Gestest volgens Olfasense bericht                | DIN EN 13725:2003                                       |
| Getest door HygCen test instituut                | 0   |
| Getest volgens HygCen norm                       | 0   |
| Getest door Ofi                                  | 0   |
| Getest volgens Ofi norm                          | 0   |
| Getest door ander test instituut                 | -   |
| Getest volgens norm/zertificaat                  | -   |
| Garantie   | 5 jaar  |
|  |   |
| <b>Standaard / Optioneel meegeleverd:</b>        |   |
| Voetschakelaar                                   | -   |
| Stekker-splitter                                 | Ja, voor 3 stekkeraansluitingen                         |
| Vlamwerende Vet-absorptiemat                     | Nee   |
| Buis-adapter                                     | Ja  |
| afstandsbediening                                | Nee   |
|  |   |
|  |   |
| Optie afdekcover Avitana Plano serie             | -   |
| Optie Plintroosters                              | -   |
| Optie Statief t.b.v. Ozonos AC-1 Airfilter Serie | -   |
| Optie Montagebak Ozonos AC-1 Airfilter serie     | -   |
| Optie Metalen muurbeugel                         | Nee   |
| Optie Casambi App besturing voor Ozonos Stella   | -   |
|  |   |
|  |   |
| <b>Leverancier/Producent</b>                     |   |
| Leverancier                                      | Avitana GmbH  |
| Adres  | Salzufler Straße 36                                     |
| postcode   | D-32052   |
| Plaats   | Herford   |
| Land van herkomst                                | Duitsland   |
| telefoon   | +49 5221 7637800  |
| E-mail algemeen                                  | info@avitana.de   |
| Website  | www.avitana.de  |
|  |   |

Bovenstaande Productinformatie is samengesteld op basis van door de leverancier/ producent verstrekte gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor evt. mogelijke schade welke is voortgekomen uit de evt. onjuiste dataverstrekking.

