

<b>Algemene Type-gegevens:</b>	
Leverancier	Kuppersbusch
Bestelcode	ZD 8000
Type nummer Plasma Filtershop:	ZD 8000 / PM-GUC-1214
Omschrijving Plasmafiltershop	Rond Filter groot GUC 1214 -- powered by PlasmaMade
Normale verwachte levertijd	2-5 werkdagen
Max belastbare capaciteit in m3/h:	1000 m3/h
Ventilatievorm:	Recirculatie d.m.v. afzuigkapmotor
Filtercategorie	Plasma-Techniek
Naam van werkzame techniek	koudplasma
Speciaal ontwikkeld voor:	alle (gerenommeerde) merken
Vormgeving :	ronde filter
Vorm maat	rond
Materiaal behuizing:	kunststof
<b>Algemene modelgegevens:</b>	
Max. Filterbare capaciteit	1000 m3/h
Gewicht excl. verpakking in kg.	2
Gewicht incl. verpakking in kg.	0,00
Verpakkingsmaten	0,00
Zelfstandige in-/uitschakeling	Ja
Plug & Play	Ja
Maatvoering in mm	Ø 220 x 300 mm
Mate van Geurzuivering	tussen 50 -96%
montage aan wand / vloer of plafond mogelijk	Nee
Onderhoudsinterval	onderhoudsarm voorkom t.a.t. het vervetten van filter
Optie voor Revisie/onderhoudsbeurt	niet mogelijk
onderhoudsindicator (bijv. d.m.v. LED-licht)	nee
Verwachte levensduur	ca. 10 jaar / 9000 uur
Fabrieks-Garantie	2 jaar
<b>Toepasbaar op:</b>	
Kookplaat met afzuiging	Nee
Plafond inbouwunit	Ja, liggend bij voldoende hoogte
Wandschouw (modern)	Ja
Wandschouwkap schuin met /zonder schacht	Ja, indien Filter past in de schacht
Vlakschermkap (ingebouwd)	Ja, indien voldoende beschikbare ruimte voorhanden
Geïntegreerde afzuigkap	Ja, indien diepte en hoogte toereikend is
Eilandkap met schacht naar Plafond	Ja
Eilandkap zonder schacht naar Plafond	Nee
inbouwunit (klassieke schouw)	Ja, indien diepte en hoogte toereikend is
Inbouw afzuigkap (klepkast)	Ja, indien hoogte toereikend is
Stand-Alone toepassing zonder afzuigunit	0
Stand-Alone variant	0

**vervolg op pagina 2**

Bovenstaande Productinformatie is samengesteld op basis van door de leverancier/ producent verstrekte gegevens.

<b>Maatvoeringen:</b>	
Diameter Filter in mm	Ø 210 mm
Hoogte in mm (inbouw)	300 mm
Afmeting plat in mm	-
Afmeting Ø rond in mm	Ø 220 x 300 mm
Afmeting kubus in mm	-
Afmeting plafond(filter)lamp in mm	-
Afmeting staande (filter)lamp in mm	-
Aansluitbaar op ventilatierooster	Nee
Aanbevolen schachtmaten in mm	min. ca. 240 x 240 mm
Aanbevolen uitblaasruimte in mm	150 mm x 150 mm (pi * r kwadraat)
Aanbevolen ventilatierooster in mm	-
aanbevolen plaatsing	Zo dicht mogelijk bij de motor
Aanbevolen plaatsingshoogte in mm	afhankelijk van montagehoogte van afzuigkap
Aanbevolen inschakel-stand motor	Stand 1 of 2
Maatvoering aansluiting Ø buisadapter in mm	Ø 150 mm

<b>Aansluitwaarde:</b>	
Voltage	220-240V/50Hz
Aansluitwaarde	19 Watt
Wattage UV-C Lamp	-
UV-C beschichtung	-
Max. aan één gesloten gebruiksduur per dag	max. 60 min. in geventileerde ruimte
LED lamp bij filter in Vloer-/ plafondlamp	-
Standby vermogen	0
Stekker	240   12 V DC 1,5 A trafo / Eurostekker met 150 cm snoer
Electronisch afgezekerd	Nee
Zelfstandige in-/uitschakeling	Ja
Inschakelen bij luchtstoming	niet verstrekt
Uitschakelen bij luchtstroming	niet verstrekt
Uitschakelbaar door tijdsmechanisme	nee, geen tijdschakeling
Voortgebracht geluid	Geen, Filter dempt zelfs de geluiden van de afzuigunit
Vorbereiding Electronische Upgrading	Ja
Vorbereiding voor Domotica	Nee

<b>Zuiverende werking op:</b>	
Zuivert ongeveer % van de geuren	tussen 50 -96%
Elimineert daarnaast ook (Corona) Virussen	Ja
Elimineert daarnaast ook Bacteriën	Ja
Elimineert daarnaast ook Sporen	Ja
Elimineert daarnaast ook Allergenen	Ja
Elimineert daarnaast ook (Aerosole) Vetten	Ja
Elimineert daarnaast ook (Aerosole) Olieën	Ja
Ozon Emissie	vermoedelijk nihil, geen exacte meetwaarde bekend
Restfiltering door actieve koolstof	Ja, in beperkte mate

**vervolg op pagina 3**

<b>Veiligheid &amp; Garantie</b>	
Getest door VDE Prüf- und Zertifizierungsinst.	0
Testnormen VDE Prüf- und	0
Getest door IUTA	0
Getest volgens IUTA bericht	0
Getest door Olfasense	0
Gestest volgens Olfasense bericht	0
Getest door HygCen test instituut	0
Getest volgens HygCen norm	0
Getest door Ofi	0
Getest volgens Ofi norm	0
Getest door ander test instituut	0
Getest volgens norm/zertificaat	0
Garantie	2 jaar
<b>Standaard / Optinoneel meegeleverd:</b>	
Voetschakelaar	-
Stekker-splitter	Nee
Vlamwerende Vet-absorptiemat	Nee
Buis- of kanaaladapter	Ja
Buis/Adapter klemring	0
Zichtbare LED indicator (in bedrijf/werking)	nee
afstandsbediening	Nee
Optionele afdekcover Avitana Plano serie	-
Optionele Vlakkanaal Avitana of Naber Flex	0
Optionele Plintroosters	-
Optioneel Statief t.b.v. Ozonos AC-1 Airfilter Serie	-
Optioneel Montagebak Ozonos AC-1 Airfilter serie	-
Optioneel Metalen muurbeugel	Nee
Optioneel Casambi App besturing Ozonos Stella	-
<b>Leverancier/Producent</b>	
Leverancier	0
Adres	0
postcode	0
Plaats	0
Land van herkomst	0
telefoon	0
E-mail algemeen	0
Website	0

Bovenstaande Productinformatie is samengesteld op basis van door de leverancier/ producent verstrekte gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor evt. mogelijke schade welke is voortgekomen uit de evt. onjuiste dataverstrekking.