

Algemene Type-gegevens:	
Leverancier	Kuppersbusch
Bestelcode	ZD 8001
Type nummer Plasma Filtershop:	ZD 8001 / PM-GUC-1314
Omschrijving Plasmafiltershop	Plintfilter groot GUC 1314 -- powered by PlasmaMade
Normale verwachte levertijd	2-5 werkdagen
Max belastbare capaciteit in m3/h:	1000 m3/h
Ventilatievorm:	Recirculatie d.m.v. afzuigkapmotor
Filtercategorie	Plasma-Techniek
Naam van werkzame techniek	koudplasma
Speciaal ontwikkeld voor:	alle (gerenommeerde) merken
Vormgeving :	plintfilter
Vorm maat	plat plintmodel
Materiaal behuizing:	kunststof
Algemene modelgegevens:	
Max. Filterbare capaciteit	1000 m3/h
Gewicht excl. verpakking in kg.	3
Gewicht incl. verpakking in kg.	0,00
Verpakkingsmaten	0,00
Zelfstandige in-/uitschakeling	Ja
Plug & Play	Ja
Maatvoering in mm	96 x 372 x 341 mm (hxbxd)
Mate van Geurzuivering	tussen 50 -96%
montage aan wand / vloer of plafond mogelijk	Nee
Onderhoudsinterval	onderhoudsarm voorkom t.a.t. het vervetten van filter
Optie voor Revisie/onderhoudsbeurt	niet mogelijk
onderhoudsindicator (bijv. d.m.v. LED-licht)	nee
Verwachte levensduur	ca. 10 jaar / 9000 uur
Fabrieks-Garantie	2 jaar
Toepasbaar op:	
Kookplaat met afzuiging	Ja
Plafond inbouwunit	Ja
Wandschouw (modern)	Nee
Wandschouwkap schuin met /zonder schacht	Nee
Vlakschermkap (ingebouwd)	Nee
Geïntegreerde afzuigkap	Nee
Eilandkap met schacht naar Plafond	Nee
Eilandkap zonder schacht naar Plafond	Nee
inbouwunit (klassieke schouw)	Nee
Inbouw afzuigkap (klepkast)	Nee
Stand-Alone toepassing zonder afzuigunit	0
Stand-Alone variant	0

vervolg op pagina 2

Bovenstaande Productinformatie is samengesteld op basis van door de leverancier/ producent verstrekte gegevens.

Maatvoeringen:	
Diameter Filter in mm	-
Hoogte in mm (inbouw)	96 mm
Afmeting plat in mm	96 x 372 x 341 mm (hxbxd)
Afmeting Ø rond in mm	-
Afmeting kubus in mm	-
Afmeting plafond(filter)lamp in mm	-
Afmeting staande (filter)lamp in mm	-
Aansluitbaar op ventilatierooster	Nee
Aanbevolen schachtmaten in mm	-
Aanbevolen uitblaasruimte in mm	150 mm x 150 mm (pi * r kwadraat)
Aanbevolen ventilatierooster in mm	-
aanbevolen plaatsing	Zo dicht mogelijk bij de motor
Aanbevolen plaatsingshoogte in mm	Direct op de vloer - aan het (verlaagde) plafond
Aanbevolen inschakel-stand motor	Stand 1 of 2
Maatvoering aansluiting Ø buisadapter in mm	222 x 90 mm

Aansluitwaarde:	
Voltage	220-240V/50Hz
Aansluitwaarde	19 Watt
Wattage UV-C Lamp	-
UV-C beschichtung	-
Max. aan één gesloten gebruiksduur per dag	max. 60 min. in geventileerde ruimte
LED lamp bij filter in Vloer-/ plafondlamp	-
Standby vermogen	0
Stekker	240 12 V DC 1,5 A trafo / Eurostekker met 150 cm snoer
Electronisch afgezekerd	Nee
Zelfstandige in-/uitschakeling	Ja
Inschakelen bij luchtstoming	niet verstrekt
Uitschakelen bij luchtstroming	niet verstrekt
Uitschakelbaar door tijdsmechanisme	nee, geen tijdschakeling
Voortgebracht geluid	Geen, Filter dempt zelfs de geluiden van de afzuigunit
Vorbereiding Electronische Upgrading	Ja
Vorbereiding voor Domotica	Nee

Zuiverende werking op:	
Zuivert ongeveer % van de geuren	tussen 50 -96%
Elimineert daarnaast ook (Corona) Virussen	Ja
Elimineert daarnaast ook Bacteriën	Ja
Elimineert daarnaast ook Sporen	Ja
Elimineert daarnaast ook Allergenen	Ja
Elimineert daarnaast ook (Aerosole) Vetten	Ja
Elimineert daarnaast ook (Aerosole) Olieën	Ja
Ozon Emissie	vermoedelijk nihil, geen exacte meetwaarde bekend
Restfiltering door actieve koolstof	Ja, in beperkte mate

vervolg op pagina 3

Veiligheid & Garantie	
Getest door VDE Prüf- und Zertifizierungsinst.	0
Testnormen VDE Prüf- und	0
Getest door IUTA	0
Getest volgens IUTA bericht	0
Getest door Olfasense	0
Gestest volgens Olfasense bericht	0
Getest door HygCen test instituut	0
Getest volgens HygCen norm	0
Getest door Ofi	0
Getest volgens Ofi norm	0
Getest door ander test instituut	0
Getest volgens norm/zertificaat	0
Garantie	2 jaar
Standaard / Optinoneel meegeleverd:	
Voetschakelaar	-
Stekker-splitter	Nee
Vlamwerende Vet-absorptiemat	Nee
Buis- of kanaaladapter	Ja
Buis/Adapter klemring	0
Zichtbare LED indicator (in bedrijf/werking)	nee
afstandsbediening	Nee
Optionele afdekcover Avitana Plano serie	-
Optionele Vlakkanaal Avitana of Naber Flex	0
Optionele Plintroosters	-
Optioneel Statief t.b.v. Ozonos AC-1 Airfilter Serie	-
Optioneel Montagebak Ozonos AC-1 Airfilter serie	-
Optioneel Metalen muurbeugel	Nee
Optioneel Casambi App besturing Ozonos Stella	-
Leverancier/Producent	
Leverancier	0
Adres	0
postcode	0
Plaats	0
Land van herkomst	0
telefoon	0
E-mail algemeen	0
Website	0

Bovenstaande Productinformatie is samengesteld op basis van door de leverancier/ producent verstrekte gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor evt. mogelijke schade welke is voortgekomen uit de evt. onjuiste dataverstrekking.